



# ECOABSORB P

## Екологични промишлени разливи замърсяване абсорбиращ прах

### ОПИСАНИЕ

Това е водоустойчива Industrial абсорбиращ прах, произведени на Канарските острови от 100% рециклирани материали. Той има глоба пореста структура и му позволява да действа по-бързо и ефективно, отколкото друг абсорбиращ

### ПРИЛОЖЕНИЯ

ECOABSORB P е промишлен абсорбент, който има много висок абсорбционен капацитет, подходящ за най-трудните случаи, независимо от вида на масло е заражена или химически.

Като водоустойчива продукт е в състояние да поеме разливи на неабсорбирано присъствие на вода към него, като по този начин спестява ненужни отпадъци начин.

И двете порести повърхности като груб, промишлени абсорбиращ прах ECOABSORB P осигурява пълно и цялостно почистване на повърхността. Неговата ниска специфичното тегло не само осигурява ползи за работната среда, но също така поддържа на ниски разходи за обезвреждане на отпадъците. Показан за употреба при:

военноморски и порт сектор  
Маршрутите за движение.  
промишлени и търговски предприятия.  
Ремонт и производствени предприятия.  
Транспортни фирми и трафик.  
Търговия с минерални масла, нефт и транспорт домашни дейности и работни срещи, домове и гаражи.

### ИМОТИ

Лесно и бързо действащ,  
икономически  
Прилагане на масла и въглеводороди.  
Висок капацитет за усвояване, без спичане.  
Съвместим с работната среда.  
Водоустойчива.  
да подметки за обувки, колелата на превозните средства, и т.н. Това не се придържа...

### НАПРАВЛЕНИЯ

За разливи върху почвата, покриване на петното с ECOABSORB P, изчакайте необходимото време, за да абсорбира и втрийте внимателно с четка върху петното, събират с лопата.  
За разливи на вода, покриване на предния фронт на разлива да се предотврати разпространението му и отиде самото влизане с запрашаване ECOABSORB P в петното, докато напълно покрит, премахване и събиране на продукта с лопатите в гребла, мрежи и т.н.  
Използвайте подходящи лични предпазни средства.

### технически данни

Основен материал: 100% рециклирана  
Размер на частиците: 250-500 микрона, > 60%  
Плътностите варират 210-450 г / LT  
Той не съдържа ЛОС. (Летливи органични съединения), ние знаем, че са замърсители на въздуха и при смесване с азотни оксиди реагират за образуване на озон.  
Дали не изтича или губят ефективност през годините  
Класификация на петрола свързващи вещества



# ECOABSORB P

## Екологични промишлени разливи замърсяване абсорбиращ прах

в съответствие с германското федерално министерство на околната среда, са от тип I, II, III, R.

Тип I масло свързващо вещество със специален годност за употреба във всички видове вода  
Вид свързващо вещество II масло за бързо използване в малки области на водата и на сушата

Oil Binder Type III специални нужди на твърда земя и пътни настилки

Добавка R Използването му осигурява достатъчно добро сцепление на пътя

### представяне

3 и 20lt чанти

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Данните за информационни и технически отразени тук са примерни и подлежат на промяна без предизвестие. Те се основават на данни и знания считат за вярно и точно. Въпреки това, ние нямаме контрол върху условията, при които нашите продукти се транспортират, съхраняват, обработват или използват от нашите клиенти. Затова нашата гаранция е ограничено изключително на качеството на продукта. Няма информация или препоръка тълкува като нарушение на някакъв закон или законова разпоредба в сила.